

# KEMPEROL® 1K-PUR

A komplikációk nélküli szigetelés –  
közvetlenül a tartályból feldolgozható



 **KEMPER**  
SYSTEM

Erkélyek, teraszok és lapos tetők a legsérülékenyebb épületrészek közé tartoznak. Ezeken a helyeken gyakran tapasztalható tömítetlenség. Az építmény védelme érdekében a behatoló nedvesség miatt már néhány év elteltével szükségessé válhat egy helyreállítás. A megoldást a megfelelő szigetelés jelenti.

**Különösen a kis felületeknél: egyszerű kezelhetőségéből adódóan gazdaságos.**

Mindenekelőtt olyan helyeken, ahol a részletek tömítése problémát jelent, felülmúlhatatlanok az olyan folyékony műanyagok előnyei, mint pl. a KEMPEROL® 1K-PUR: a legkisebb sarokba is bejut, jól illeszkedik az alapzathoz és csekély a magassága. Ezért csak igen kis felületi terhelést kell a számításoknál figyelembe venni.

Az egykomponensű KEMPEROL® 1K-PUR közvetlenül a tartályból feldolgozható.



## Feldolgozás

- készítse elő az alapzatot az alapozási ajánlásnak megfelelően
- KEMPEROL® 1K-PUR-t közvetlenül a tartályból hordja fel az alapzatra
- Fektesse bele a KEMPEROL® 120 vliest, és perlongörgővel hengerelje rá a felületre.
- Terítsen utána KEMPEROL® 1K-PUR –t a vliet teljes átítatódásáig.
- A szigetelés kb. 60 perc elteltével teljesen esőálló
- A szigetelés egy kiegészítő védőréteg által mechanikusan terhelhetővé és járhatóvá válik.

KEMPERDUR® Deko, oldószermentes Deko 2K ill. kvarc réteg alkalmazása esetén a vliet fektetését ajánlatos sávos erősítéssel kombináltan végezni.



A KEMPEROL® 1K-PUR rendelkezik az Európai Műszaki Engedéllyel, és azon túlmenően a KEMPER SYSTEM laboratóriumainak állandó ellenőrzése alatt áll.