

KEMPEROL® 2K-PUR

Az oldószermentes folyékony szigetelés
érzékeny környezetek számára



 **KEMPER**
SYSTEM

A KEMPEROL® 2K-PUR egy olyan semleges szagú, oldószermentes folyékony szigetelés, amelyet speciálisan érzékeny környezetek számára fejlesztettek ki.

Tehát olyan környezetekhez, amelyekben az illékony oldószerek szaghatása nem kívánatos vagy pedig a normál üzemmenetben zavart okozna.

A KEMPEROL® 2K-PUR több mint 40 éves szigetelési technológia szakmai tapasztalatait egyesíti az építőipari termékekkel szemben támasztott korszerű, aktuális követelményekkel.

Az oldószermentes szigetelés, belső helyiségekhez is megfelelő.

A szagsemleges, folyékony szigetelés különösen alkalmas az alábbi területek környezetében található tetők, erkélyek, teraszok, parkolóházak és belső terek hosszú időre garantált szigeteléséhez:

- kórházak
- óvodák
- iskolák
- működő klímaberendezésekkel ellátott irodaépületek



Feldolgozás

A feldolgozás kétrétegű eljárással történik: Az első rétegnek az alapzatra való felhordása után hólyagmentesen ráhengereljük az erősítő vliest. A szegélyek területén ügyelni kell egy 5 cm széles vliestátfedés kialakítására. Végül a felületet egy második réteggel, nedves anyagot a nedves felületre felhordva teljesen átítatjuk. A 2 mm vastagságú szigetelés a helyszínen kikeményedik és az alappal teljes felületén egybeköt.

A szagsemleges KEMPEROL® 2K-PUR feldolgozása a normál üzemmenet nem befolyásolja. A klímaberendezések megszakítás nélkül továbbüzemelnek, nem szükséges költséges hétvégi munkát végezni.

Közlekedési felületekhez való felhasználásnál a KEMPEROL® 2K-PUR rövid időtartamban + 250 °C-ig hőálló, és ezáltal öntött aszfalt alá történő beépítésre alkalmazható.



A KEMPEROL® 2K-PUR rendelkezik az Európai Műszaki Engedéllyel, és azon túlmenően a KEMPER SYSTEM laboratóriumainak állandó ellenőrzése alatt áll.