

RenoDuo bevonatrendszer a kültéri fafelületek rugalmas fedőfestékekkel való felújítására




**Felújítás:
Fa homlokzatokra
Fa ablakokra**



LUCITE[®] House-Paint + DELTA Wetterschutz plus 7.01

A hosszútávú felületvédelem és a dekoratív felületfelújítás optimális bevonatkombinációja

- ▶ a felújítási időszakokat és egyben a felületvédelem időtartamát is megnöveli
- ▶ épületfizikailag legjobb osztályzattal rendelkezik, a LUCITE[®] vékonyrétegű technológiának köszönhetően
- ▶ páraáteresztő, lélegző és időjárásálló bevonatrendszer



LUCITE® House-Paint + DELTA Wetterschutz plus 7.01

A RenoDuo...



Termékelőnyök „duplán csomagolva”:

1 Fafelületek mélyrahatoló sábilizálása, megerősítése

- ▶ **LUCITE® House-Paint** – mint vékonyrétegű, speciális tapadást közvetítő bevonat
- ▶ A kiemelkedő **LUCITE®-elasztikusság** meggátolja a régi bevonat további felpattogzódását, mely a fafelület méretváltozásaiból adódik
- ▶ Vékony fedőfilmje a fa erezetét visszaadja a fa jellege megmarad
- ▶ A termékbe kevert fungicid hatóanyag megakadályozza, gátolja a felületkárosító gombák képződését

2 Megrősített védőfunkció a tartós, festett felületekért

- ▶ **DELTA Wetterschutz plus 7.01-el** – selyemfényű, maradandóan rugalmas felületerősítéssel – hosszantartó szennyeződéstaszító védelem
- ▶ a LUCITE House-Paint-al egy rendszerben alkalmazva különösen jó vízpáraáteresztő, a fa felületét lélegezni hagyja
- ▶ **UV-álló, NCS színárnyalatok – A1 kóddal jelzett – színtartóssággal** – az intenzív, élénk színektől a telített szürkés színekig



...az ésszerű, gazdaságos felületfelújításért

...Fa homlokzatokra



1. Az időjárástól károsított fafelületet meg kell tisztítani
2. Tapadasközvetítő réteg LUCITE House-Paint-al
3. Fedő -, záróréteg a kívánt színárnyalatban DELTA Wetterschutz 7.01-el

...Fa ablakokra



1. Az időjárástól károsított fafelületet meg kell tisztítani
2. Tapadasközvetítő réteg LUCITE House-Paint-al
- 3.+4. Közbenső- és záróréteg a kívánt színárnyalatban DELTA Wetterschutz plus 7.01-el

Az Ön Szakkereskedője:

LUCITE® + DELTA
...és minden szebb,
tartósabb lesz!



Értéket teremt

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0,
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

A DÖRKEN cégcsoport leányvállalata