

KEMPEROL® 165 filc



Alkalmazási cél

- Új építményekhez és javításhoz
- Szigeteléserősítés KEMPEROL® szigetelésekhez

Jellemzők

- A rendszerkompatibilitás és az alkalmazási cél tekintetében ellenőrzött
- Szabályozott rétegvastagság
- Kiváló illeszthetőség

Kiszerezések

Hengerek

Hossz m-ben: 50

Szélesség cm-ben: 105 / 70 / 52,5 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Tulajdonságok

Halmazállapot	szilárd
Szín	fehér
Tömeg [g/m ²]	kb. 165

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Tárolás

Nedvességtől védett és száraz helyen, hajlításmentesen és fekvé tárolandó.

CE-jelölés

Komponensek a 3.-hoz	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Feldolgozás

Alkalmazás

Készítsen elő és helyezzen az előkészített aljzatra kb. 2/3 KEMPEROL® szigetelést, azonnal KEMPEROL 165 filc -t helyezzen rá ránc- és buborékmentesen, és nyomja rá. Ennek során 5 cm átfedéssel rakja le az egyes filclemezeket. Ekkor a még nedves felületen kb. 1/3 KEMPEROL® szigeteléssel itassa át a lerakott KEMPEROL 165 filc -t a telítettség eléréséig, kerülje el a felesleges anyagmennyiséget.

A < 15 cm-es magasságú (a burkolat felső szélétől mért) ajtó- és ablakelemekhez stb. történő csatlakozásokat legalább 5 cm-es átfedéssel kell kialakítani. A felületi szigeteléshez történő csatlakozásokat legalább 10 cm átfedéssel kell kialakítani. Az idegen termékekhez történő csatlakozásokat és átmeneteket legalább 10 cm-es átfedéssel kell kialakítani.

Hulladékelhelyezés

filc	EAK 04 02 21
------	--------------

Általános tudnivalók

Szavatoljuk termékeink tartósan magas minőségét. A KEMPER SYSTEM termékeihez tilos rendszeridegen anyagot hozzákeverni.

Műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink mindenkor csak az aktuális ismereteket és a termékeinkkel szerzett tapasztalatokat tükrözik. A mindenkori előző műszaki tájékoztatás újabb kiadás megjelenésekor érvénytelenné válik. Ezért fontos, hogy mindig az aktuális tájékoztatóval rendelkezzen. Termékeink alkalmazásakor és felhasználásakor minden egyes esetben szükséges az alkalmazási területre vonatkozó, alapos minőségi vizsgálat arra vonatkozólag, hogy a mindenkori termék és/vagy alkalmazástechnika megfelel-e a specifikus követelményeknek és céloknak. Csúpan termékeink hibátlanságáért felelünk - termékeink szakszerű feldolgozása ezért kizárólag az ön felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeink alapján történik.

Kiadta: Vellmar, 2015-01-21