

KEMPEROL 165 Vlies



Alkalmazási területek

- Új építményekhez és javításhoz
- Merevítés a következőhöz KEMPEROL szigetelők

Jellemzők

- Egyszerűbb feldolgozás a jobb vlies impregnálás révén
- A rendszerkompatibilitás és az alkalmazási cél tekintetében ellenőrzött
- Szabályozott rétegvastagság
- Kiváló illeszthetőség
- Bázis: poliészter

Kiszerezések

Hengerek

Hossz m-ben: 50

Szélesség cm-ben: 105 / 70 / 52,5 / 42 / 35 / 26,25 / 21 / 10,5

Tulajdonságok

Halmazállapot	szilárd
Szín	fehér
Tömeg [g/m ²]	kb. 165

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Tárolás

Nedvességtől védett és száraz helyen, hajlításmentesen és fekvé tárolandó.

CE-jelölés

Komponensek a 3.-hoz	ETA 03/0025
	ETA 03/0026
	ETA 03/0043
	ETA 03/0044

Feldolgozás

Alkalmazás

Kb. 2/3 KEMPEROL® Helyezze a szigetelést az előkészített és előkezelt felületre, azonnal helyezze rá KEMPEROL 165 Vlies ránc- és buborékmentesen, majd nyomja rá. Közben az egyes vlies rétegeket legalább 5 cm átfedéssel kell lehelyezni. Ekkor a még nedves felületen kb. 1/3 KEMPEROL® szigeteléssel itassa át a lerakott KEMPEROL 165 Vlies -t a telítettség eléréséig, kerülje el a felesleges anyagmennyiséget.

A kapu és az ablakelemek stb. csatlakozóit 15 cm-nél kisebb magasságban (a bevonat felső szélétől) legalább 5 cm átfedéssel kell elvégezni. A harmadik féltől származó termékekhez történő csatlakozást és átmenetet legalább 10 cm átfedéssel kell elvégezni.

Hulladékelhelyezés

filc	EAK 04 02 21
------	--------------

Általános információk

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkor legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag

a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11