24. Műszaki információ

Tisztítási és gondozási útmutató Kemperol szigetelésekhez és Kemperdur bevonatokhoz

A Kemperol bevonatszigetelés tisztítását, hagyományos padló tisztító és ápoló termékekkel el lehet végezni. Minden esetben kövesse a gyártói utasításokat ezen termékek használatakor.

Erősen koncentrált tisztítószerek, fertőtlenítőszerek és maró egészségügyi tisztítószerek nem alkalmasak, mert felületi marásos károsodást okozhatnak a KEMPEROL vagy KEMPERDUR felületeken.

Néhány ablaktisztító szer oldószereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják a felületet vagy elszíneződést okozhatnak. Ezért kerülje a túlzott permetezést ilyen termékek használatakor Kemperollal és Kemperdurral bevont felületek környékén, és mindig távolítsa el ennek nyomait a Kemperol vízszigetelésről illetve Kemperdur bevonatról.

Ne tisztítsa a KEMPEROL vagy KEMPERDUR felületeket drótkefével, kaparó vagy egyéb mechanikus eszközökkel. Nagynyomású tisztító berendezés vagy takarítógép alkalmazható, alkalmanként. A legnagyobb nyomás, amely felhasználható a KEMPEROL vízszigetelő rendszerek felületein 80 bar, a KEMPERDUR bevonatok esetén 40 bar. Ennél nagyobb nyomás károsíthatja a felületeket. A fúvóka és a felület közötti minimum 20cm távolságot mindig be kell tartani!

A felületen elhelyezett tárgyakat, növényládákat, edények, stb. rendszeres időközönként át kell helyezni, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a felületi elszíneződéseket, porsártól kialakuló kontúros foltosodásokat. Speciális, algaeltávolító termékek alkalmazása megengedett, ha szükséges az algásodott folt eltüntetésére a felületről.

Megjegyzés: Ez a kiadás hatályon kívül helyezi az összes korábbi „ Technikai Információ”-t

Vellmar, 2008 június.