


KEMPERDUR® HB vastag-bevonat

A KEMPERDUR® HB fényálló, háromkomponensű bevonat erősebb igénybevételek esetére külső és belső terekben egyaránt felhasználható. A 3 mm-es (± 1 mm) rétegvastagság által erősebb igénybevétel mellett nagyobb terhelésekre is alkalmas.

A KEMPERDUR® HB vastagbevonat sík felületek kialakítását teszi lehetővé. A szigetelés átfedései vagy az alapfelület kisebb egyenetlenségei a KEMPERDUR® HB vastagbevonattal elrejthetők.





KEMPERDUR® Deko és az oldószermentes Deko 2K


A KEMPERDUR® Deko –dekoratív védőbevonat balkonokhoz, teraszokhoz és tetőkhöz– alkalmazható a meglévő felületek karbantartásánál és optikailag szebbé tétele érdekében. Az egykomponensű anyag előzetes bekeverés nélkül azonnal felhasználható.

Az oldószermentes KEMPERDUR® Deko 2K érzékeny felhasználási területekhez lett kifejlesztve, és mindig akkor alkalmazzák, ha az oldószerek jelenléte nem kívánatos.

KEMPERDUR® Chips és Finish


Élénk hatás érhető el, ha a felületet KEMPERDUR® Chips-szel szórja be.

A KEMPERDUR® Deko használatakor a felületet KEMPERDUR® Finish termékkel kezelje le.



KEMPERDUR® homokbevonat

A KEMPERDUR® homokbevonat nyitott pórusú, színes kopó-védőréteg, amely az értékes, dekoratív balkon- és teraszkialakítások céljait szolgálja.



KEMPERDUR® Decor Stone

A KEMPERDUR® Decor Stone szinte mindenhol felhasználható, és átlagon felül terhelhető. A bevonat hőségre és fagyra nem érzékeny, és jól tisztítható.



KEMPERDUR® kvarcbevonat

A KEMPERDUR® kvarcbevonat napsugárzás álló, intenzív színű, járásbiztos használati réteg.



KEMPERDUR® FC padló-bevonat

A KEMPERDUR® FC padlóbevonat oldószermentes padlóbevonat-rendszer olyan belső terekben való felhasználásra, mint pl. konyhák, raktár- vagy alagsori helyiségek és csarnokok.

A KEMPER SYSTEM vevőszolgálat

- Vevőgondozás és műszaki szaktanácsadás tapasztalt építészmérnökök és technikusok által a munka befejezéséig
- Karbantartási koncepciók kidolgozása
- Munkateljesítések jegyzékének elkészítése
- Szakkivitelezők oktatása közvetlenül a munkavégzés helyén
- Oktatás és továbbképzés a KEMPER RENDSZER oktatási központjában, Németországban vagy a vevő telephelyén
- Részletes műszaki információk

A KEMPEROL®-termékek feldolgozását oktatásban részesített szakvállalkozók végzik. Partnereinket a németországi KEMPEROL®-tréningközpontban vagy pedig a felhasználás helyszínén folyamatosan részesítjük a technika legújabb fejleményeivel kapcsolatos oktatásban. Ezáltal biztosítjuk a feldolgozás minőségének és vevőink elégedettségének magas szintjét.

Az Ön KEMPER SYSTEM partnere:

KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG
Holländische Straße 32 – 36 • 34246 Vellmar, Germany
Tel. +49 (0)561 8295-0 • Fax +49 (0)561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com
www.kemperol.com

Minősítés DIN EN ISO 9001:2000 és DIN EN ISO 14001 szerint

IBG GROUP HU 32 · 2008-06

Termékprogram

tetők, parkolóterek, hidak, teraszok és erkélyek professzionális szigeteléséhez és bevonásához



KEMPER SYSTEM






KEMPEROL® V 210

A hosszú ideje jól bevált szigetelés

A KEMPEROL® V 210 háromkomponensű, folyékony szigetelő rendszer polyészter filc erősítéssel. A KEMPEROL® V 210 méretre szabva jól illeszkedik a meglévő építészeti adottságokhoz. A szigetelés hosszú időre biztonságot nyújt a legapróbb részleteknél is – a tagozatok, mellvédek, felülvilágítók, szellőzők, támfalak, csatlakozási pontok, villámhárítók, és egyéb áttörések varrat- és hézagnélkül csatlakoztathatók a felület szigeteléséhez.





A KEMPEROL® V 210 vizsgálata ETAG 005 szerinti, osztálybesorolása W3. Az anyag ellenőrzését külső cég felügyeli, és saját házi laborunk is folyamatos minőség kontrollt végez.

A KEMPEROL® V 210 terméket az FLL irányelvek szerint is vizsgálják, és gyökérálló szigetelésként kiegészítő védőréteg nélkül is a legjobban alkalmazható.

A lapostetők mellett univerzálisan alkalmazható más komplikált szigetelési szegmensekben is a folyékony műanyag - adótornyokon, a műemlékvédelemben, aluljáróknál, zöldtetőkön, kutaknál, új házaknál és felújításoknál.





KEMPEROL® 1K-PUR

A komplikáció nélküli szigetelés – közvetlenül az edényből feldolgozható

A KEMPEROL® 1K-PUR nagy előnye a gazdaságosságában rejlik, amely az egyszerű és gyors feldolgozhatóságából adódik. Keverés és várakozási idő nélkül közvetlenül az edényből felhordható a felületre ez az egykomponensű szigetelő anyag.

A poliuretán (PUR) alapú folyékony műanyag a levegő nedvességtartalmának hatására köt meg. Ez az anyag filccel erősített szigetelésként különösen jól alkalmas olyan szűk helyeken, mint pl. az erkélyek, vagy a teraszok, valamint csomópontok szigeteléséhez a tetőn.

A felülvilágítók, lefolyók, falcsatlakozások és más épületrészek gyors, egyszerű és biztonságos szigetelése érdekében „a szigetelés kötésben" mottó alatt ez a folyékony műanyag az ideális megoldás: hagyományos módon szigetelt felületek, „folyékony" részletek.

A KEMPEROL® 1K-PUR vizsgálata ETAG-005 szerinti és W3 osztálybesorolású termék.







KEMPEROL® 2K-PUR

Az oldószermenetes szigetelés érzékeny területekre.

A kétkomponensű KEMPEROL® 2K-PUR –t olyan, különösen érzékeny szigetelési területekhez fejlesztették ki, ahol oldószerek alkalmazása nem kívánatos.
A poliuretán bázisú (PUR) oldószermentes RENDSZER filccel erősített szigetelésként külső és belső terekben egyaránt felhasználható.
A KEMPEROL® 2K-PUR az ideális szigetelés óvodák, kórházak és iskolák tetőihez, balkonjaihoz stb., valamint ezek belső tereihez is.
Még a feldolgozás fázisában sem kell kikapcsolni a klíma és szellőztető berendezéseket. Egy további jellemző felhasználási területet jelentenek a parkolóterek, mivel a KEMPEROL® 2K-PUR rövid időre 250 C-ig hőálló és ezáltal alkalmas az öntött aszfalt alá történő felhasználásra.
A KEMPEROL® 2K-PUR, vizsgálata ETAG 005 szerinti és W3 osztálybesorolású termék.



KEMPEROL® BR

A homogén szigetelés hidakhoz és parkolóterekhez.

A KEMPEROL® BR egy háromkomponensű, filccel erősített polyésztergyanta (UP) alapú szigetelőanyag, amelyet speciálisan a parkolóterek és a hidak szélsőséges igénybevételeihez fejlesztettek ki. A bevizsgált RENDSZER biztonságosan védi a közlekedési építmények vasbetonszerkezeteit a víz és korróziós károsodástól.

A KEMPEROL® BR fektethető aszfalt, burkolólapok vagy útburkolat kövek alá, vagy feldolgozható színes kvarcszórással betonra és időjárás által lekoptatott aszfaltra. A 250 C-os öntött aszfalt leterítése a szigetelésre nincs hatással. Még a betonnál esetenként előforduló 2 mm-es repedések esetén is biztonságos a tarósan elasztikus szigetelés működése.

A KEMPEROL® BR vizsgálata ETAG 005 szerinti és W3 osztálybesorolású termék.



KEMPEROL® AC

Belső- és külső terekben egyaránt felhasználható gyorsan keményedő szigetelő és bevonó rendszer.

A kétkomponensű KEMPEROL® AC RENDSZER választhatóan felhasználható szigetelésként (filcerősítéssel) vagy bevonatként (vastagbevonat kvarchomok keverékkel). Alapját a gyorsan keményedő polymerizációs metilmetakrilát gyanta (PMMA) képezi.
KEMPEROL® AC- vel például egy nap alatt lehetséges egy erkély felújítása az alapozástól a szigetelésen át a záróbevonat elkészítéséig.

A filccel erősített KEMPEROL® AC szigetelésként csatlakozásokhoz stb. kerül felhasználásra. Bevonatként mindenhol felhasználható a KEMPEROL® AC ahol a felületek biztonságos kopásvédelmére van szükség, de nem feltétel a szigetelés. Ehhez tartoznak pl. a parkolóházakban vagy a zöldtetők alatt lévő parkolóhelyek.



KEMPERDUR® TC

Az univerzális bevonó rendszer

A KEMPERDUR® TC többkomponensű, poliuretán alapú oldószermentes bevonó rendszer.
Az önterülő anyag hosszú ideig használati – és kopórétegként, belső – és külső térben egyaránt felhasználható. A felületre már kb. 4 óra után rá lehet lépni.

A KEMPERDUR® TC- vel a felületek nem csak változatosan használhatók, hanem dekoratívvá is alakíthatók. A parkolóterek, a behajtók, a belső udvarok és felhajtók éppen úgy hozzátartoznak alkalmazási területéhez, mint a balkonok, teraszok és függőfolyosók.

Mivel a multifunkcionális KEMPERDUR® TC oldószermentes, különösen ajánlott a használata az olyan belső felületeknél, mint pl. csarnokok, alagsori helyiségek, vagy az értékesítési terek felületei.