KEMPEROL 500 Vlies

Alkalmazási területek

- Új építményekhez és javításhoz
- Armierung für KEMPEROL 022 szigetelés

Jellemzők

- Repedésáthidaló
- A rendszerkompatibilitás és az alkalmazási cél tekintetében ellenőrzött
- Szabályozott rétegvastagság
- Kiváló illeszthetőség
- Bázis: poliészter

Liefergrößen

Rollen

Länge in m: 50 - Breite in cm: 70

Länge in m: 25 - Breite in cm: 15

Tárolás

Nedvességtől védett és száraz helyen, hajlításmentesen és fekve tárolandó.

Tulajdonságok

Halmazállapot	szilárd
Szín	fehér

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Alkalmazás

Készítsen elő és helyezzen az előkészített aljzatra kb. 1 kg KEMPEROL® 022 szigetelés-t, azonnal KEMPEROL 500 Vlies-t helyezzen rá ránc- és buborékmentesen, és nyomja rá. Ennek során 5 cm átfedéssel rakja le az egyes filclemezeket. Ekkor a még nedves felületen kb. 0,8 kg KEMPEROL® 022 szigetelés-sel itassa át a lerakott KEMPEROL 500 Vlies-t a telítettség eléréséig, kerülje el a felesleges anyagmennyiséget.

A kapu és az ablakelemek stb. csatlakozóit 15 cm-nél kisebb magasságban (a bevonat felső szélétől) legalább 5 cm átfedéssel kell elvégezni. A harmadik féltől származó termékekhez történő csatlakozást és átmenetet legalább 10 cm átfedéssel kell elvégezni.

Hulladékelhelyezés

filc	EAK 04 02 21

Általános információk

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11