KEMPEROL tetőburkolat



Alkalmazási területek

- Javítási intézkedésként tömítetlenség esetén
- Sík és lejtős felületek esetében

Jellemzők

- Vízgőzáteresztő
- Repedésáthidaló
- Vliessel megerősített
- Hidegen kell feldolgozni
- Oldószermentes
- UV-álló
- 1 komponensű
- Gyanta alap: SMP

Szállítási méretek

41 x 27 cm alumínium tasakban

VE 5 db. A kartonban

Tárolás

Tárolható hűvös, fagymentes, száraz és bontatlan állapotban. Minőségét megőrzi: lásd a tartály címkéjét.

Tulajdonságok

Szín	antracit
Feldolgozási idő *	kb. 90 min
Esőálló *	kb. 2 h
Járható *	kb. 16 h
Megszilárdult ennyi idő után*	kb. 16 h

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, teherbíró és tapadáscsökkentő anyagoktól mentes. Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni.

Csak min. +5 °C-os alapzat- és környezeti hőmérséklet esetén dolgozza fel.

A következő aljzatokon lehet KEMPEROL tetőburkolat alapozó nélkül alkalmazni:

aljzatok	Alapozó nélkül
Kereskedelemben kapható bitumenlemezek	+
PVC tetőlemezek	+
Beton	+
Fa	+
Esztrich	+
Módosított műanyag esztrich	+
Fém	+

Kisimítva rakja le az alumínium tasakot és tenyere élével egyenleteses terítse el az anyagot a tasakban. Vegye ki a tasakra rögzített kesztyűt és húzza a kezére. Nyissa ki a zacskót a mellékelt felszakítási segédletnél, vegye ki a KEMPEROL tetőburkolat és vigye fel a tömítendő helyre. Simítsa ki a buborékokat és a ráncokat. Friss állapotban ez palalemezkével KEMPEROL tetőburkolat vizuálisan illeszthető a meglévő tetőfelülethez.

PSA

Egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Fontos utasítások

Szállítás, tárolás és feldolgozás során a biztonsági adatlapokat, a tartályok címkézését, a veszélyre figyelmeztető jelzéseket és a tartályokra vonatkozó biztonsági tanácsokat be kell tartani.

A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie utasításait.

Hulladékelhelyezés

folyékony	EAK 08 04 09
kikeményedés	EAK 17 02 03

Általános információk

Az időadatok rövidülnek magasabb, és hosszabbodnak alacsonyabb környezeti és felületi hőmérsékletek hatására. A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2023-01-26